



CABLE DE POTENCIA TRIPOLAR PVC-PVC ARMADURA ALAMBRES DE ACERO GALV., 600V

Descripción

- 1-Tres conductores de cobre blando, cableado concéntrico.
- 2-Aislamiento PVC 75°C.
- 3-Cableado de las fases entre sí.
- 4-Asiento de armadura PVC 60° C.
- 5-Armadura de alambres de acero galvanizado aplicados helicoidalmente.
- 6-Cubierta externa PVC 60°C.

Aplicación

Los cables son diseñados para suministrar potencia, en toda clase de circuitos alimentadores o de distribución, en instalaciones directamente enterradas, ductos o bandejas.

Especificaciones

Conductores: ASTM B8.
Aislamiento Cubierta: ICEA S-95-658.
COVENIN 541.

Características Especiales

- 1-El aislamiento posee excelentes características eléctricas y térmicas
- 2-Cubierta resistente a la humedad, ozono, aceite y los agentes químicos.
- 3-Los largos se fabrican en la longitud solicitada por el cliente.
- 4-No propaga la llama.
- 5-A solicitud del cliente, puede utilizarse para el aislamiento y la cubierta externa, PVC de mayor régimen térmico o PVC retardante a la llama.

Tensión de Operación

Máxima 600 Voltios.

Temperatura de Operación

Máxima 105° C.



CABLE DE POTENCIA TRIPOLAR PVC-PVC **ARMADURA ALAMBRES DE ACERO GALV., 600V**

Características Dimensionales

Código OPTA 003	Calibre del Conductor AWG-Kcmil	Sección Transversal mm²	Número de Hilos	Diámetro del Conductor mm	Espesor del Aislamiento mm	Espesor de Cubierta mm	Diámetro Exterior mm	Peso kg/km
008	3 x 8	8.37	7	3.70	1.52	1.65	23.09	1120.00
006	3 x 6	13.30	7	4.67	1.52	1.65	27.16	1550.00
004	3 x 4	21.15	7	5.88	1.52	1.65	29.74	1930.00
002	3 x 2	33.62	7	7.42	1.52	1.65	34.35	2820.00
001	3 x 1	42.41	19	8.43	2.03	1.65	38.78	3390.00
1/0	3x1/0	53.48	19	9.46	2.03	2.03	42.19	4328.66
2/0	3x2/0	67.43	19	10.65	2.03	2.03	44.77	4955.00
4/0	3x4/0	107.20	19	13.46	2.03	2.03	52.33	6610.00
250	3x250	127.00	37	14.65	2.41	2.03	60.00	8700.00
500	3x500	253.00	37	20.70	2.41	2.41	70.00	14000.00