



FACATI C.A.

Fábrica de Cables

J-07541193-5



CABLE SPT

Descripción

- 1-Dos o tres conductores de cobre blando, cableado flexible.
- 2-Aislamiento en paralelo con aislamiento PVC 60°C.

Aplicación

Para instalaciones fijas o móviles donde se requieran cables flexibles. Para conexión de electrodomésticos como radios, ventiladores, licuadoras, lavadoras, neveras.

Especificaciones

Conductor: ASTM B174.
Aislamiento: UL 62, COVENIN 558.

Características Especiales

- 1-Resistencia a los agentes químicos y al aceite.
- 2-No propaga la llama.
- 3-Largos a solicitud del cliente.

Tensión de Operación

Máxima 300 Voltios.

Temperatura de Operación

Máxima 60°C.



FACATI C.A.

Fábrica de Cables

J-07541193-5

CABLE SPT 300V

Características Dimensionales

Código 0SPT	Calibre del Conductor AWG	Sección Transversal mm ²	Números de Hilos	Diámetro del Conductor mm	Espesor del Aislamiento mm	Dimensiones Exteriores mm	Peso kg/km
002 022	2x22	0.32	17	0.74	0.76	2.31x4.52	19.00
002 020	2x20	0.52	10	0.93	0.76	2.59x4.80	21.00
002 018	2x18	0.82	16	1.18	0.76	2.74x5.13	29.00
002 016	2x16	1.31	26	1.44	0.76	3.07x5.74	37.00
002 014	2x14	2.08	26	1.87	1.14	4.24x8.23	69.00
002 012	2x12	3.31	41	2.36	1.14	4.75x9.25	95.00
002 010	2x10	5.26	65	3.01	1.14	5.38x10.52	138.00
003 016	3x16	1.31	26	1.44	0.76	3.07x9.15	55.00
003 012	3x12	3.31	41	2.36	1.14	4.75x13.34	142.00
003 010	3x10	5.26	65	3.01	1.14	5.32x16.00	207.00

SPT 300V - MARCA NORVEN

Código	Calibre del Conductor AWG	Sección Transversal mm ²	Números de Hilos	Diámetro del Conductor mm	Espesor del Aislamiento mm	Dimensiones Exteriores mm	Peso kg/km
SPT1							
002 018	2x18	0.82	41	1.18	0.80	2.82x5.24	30.00
003 018	3x18	0.82	41	1.18	0.80	2.82x7.66	46.00
SPT2							
002 018	2x18	0.82	41	1.18	1.20	3.62x6.84	40.00
003 018	3x18	0.82	41	1.18	1.20	3.62x10.06	52.00
002 016	2x16	1.31	65	1.48	1.20	3.92x7.44	49.00
003 016	3x16	1.31	65	1.48	1.20	3.92x10.96	72.00
SPT3							
002 018	2x18	0.82	16	1.18	1.60	4.42x8.44	53.00
002 016	2x16	1.31	26	1.48	1.60	4.72x9.04	64.00
002 014	2x14	2.08	41	1.87	2.00	5.92x10.64	88.00
002 012	2x12	3.31	65	2.36	2.40	7.21x12.42	125.00
002 010	2x10	5.26	104	3.01	2.80	8.70x14.60	170.00